

- Entwicklung
- Herstellung
- Vertrieb

Produktdatenblatt

Perl-ab XP 3000 – Nr. 413

Perl-ab XP 3000 ist ein spezielles Produkt zur dauerhaften Versiegelung von glatten Oberflächen.

Einsatzbereiche

Perl-ab XP 3000 ist vielseitig einsetzbar.

Geeignet für Keramik, Büromöbel, Holz, Leder, Kunststoff, Spiegel, Glas, Brillengläser und -fassungen, EDV- und TV-Bildschirme, Wandfliesen, Kacheln, Chrom, Duschkabinenwände, Waschbecken, Autolacke, Eingangsverglasungen von Hotels und Firmengebäuden, Boote und Flugzeuge, Bus- und Bahnhaltestellen aus Glas und Acryl, Verkehrsschildern, etc.

Produkteigenschaften

Perl-ab XP 3000 schützt vor schneller Wiederverschmutzung, sowie vor Abnutzung - vielseitig einsetzbar - wirtschaftlich - einfach aufzutragen -

Kein Aufbau von übereinanderliegenden Schichten - es bildet sich ein unsichtbarer und dauerhafter monomolekularer Schutzfilm auf allen glatten Oberflächen.

Das Anhaften von Schmutz, Ruß, Staub, Schnee usw. wird über Monate vermindert.

PERL-AB XP 3000 schützt die behandelten Oberflächen vor Alterung durch Umwelteinflüsse und verlängert somit ihre Lebensdauer.

Spart Arbeitszeit und macht die Reinigung schneller und einfacher, verlängert die Reinigungsintervalle.

Stößt Schmutz, Staub und Insektenrückstände ab und hält die Oberflächen länger sauber.

Anwendung

Im Außenbereich: auf glatten Oberflächen bei normaler Verschmutzung ca. 6 bis 12 Monate

Im Innenbereich: stationär mindestens 12 Monate

Mobile Teile: z.B. Fahrzeuge aller Art mindestens 5 bis 8 Monate je nach Witterung und Umwelteinflüssen.

Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit testen!

Nicht in geschlossenen Räumen anwenden (für gute Durchlüftung sorgen).

Erste Anwendungsmöglichkeit:

Gesäuberte Fläche mit **Perl-ab XP 3000** einsprühen, mit nassem Mikrofasertuch oder Schwamm auf der gesamten Fläche gleichmäßig verteilen, anschließend mit nassem Fensterleder oder Fenstergummiabzieher Fläche trocknen.

Zweite Anwendungsmöglichkeit:

Die zu behandelnde Fläche wie gewohnt reinigen, **Perl-ab XP 3000** gleichmäßig aufsprühen - auftragen und mit einem sauberen Mikrofasertuch nachwischen, und sofort mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch auf Hochglanz polieren.

Unterhaltsreinigung:

Nach der ersten bzw. zweiten Anwendungsmöglichkeit von PERL-AB, bei normaler Verschmutzung (z.B. Staub, Pollen usw.), mit trockenem oder feuchtem Mikrofasertuch reinigen. Bei Wasserrückständen (Regen, Kalkablagerungen) mit feuchtem Mikrofasertuch oder Fensterleder reinigen.

Inhaltsstoffe

Alkohole, Polymere, Hilfsstoffe

Technische Daten

Farbe: farblos

Konsistenz: flüssig

Geruch: alkoholartig

Dichte: 0,8 g/ml

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII: Flam. Liq. 2 H225

Eye Irrit. 2 H319

STOT Single 3 H336

Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG: F; R11 Xi; R36, R67

Ökologie – Umweltinformation

Umweltneutrale Verpackung (PE) – kann schadlos recycelt, deponiert oder verbrannt werden.

Gebinde

Flaschen: 1L

Kanister: 5L; 10L; 30 L

Fass: 120 L und 210 Liter



Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.