

- Entwicklung
- Herstellung
- Vertrieb

Produktdatenblatt

Industrie Entfetter HP 2000 – Nr. 525

Industrie Entfetter HP 2000 ist ein leistungsstarkes Reinigungs- und Entfettungskonzentrat ohne Lösemittel.

Produkteigenschaften

Industrie Entfetter HP 2000 löst und entfernt Öl, Fett- und Wachsverschmutzungen, sowie hartnäckige Schmutzablagerungen. HP 2000 kann anstelle feuergefährlicher Lösemittel, wie Benzin, Petroleum, Kaltreiniger usw. eingesetzt werden.



Anwendungsbereich

Geeignet für Maschinen, Getrieben und Motoren, für Kunststoff- und Gummioberflächen, für Sanitäreinrichtungen, Fliesen, Metall/Gaze-Filter, Ölbehälter, Laborgeräte, zur Fußbodenreinigung von Hallen und Garagen usw. Reinigung von Tanks, Fässern, Kesselwagen, Förder- und Betriebsanlagen.

Gebrauchsanweisung und Dosierung

Industrie Entfetter HP 2000 wird je nach Verschmutzung in einer Konzentration von 1:1 bis 1:10 in Wasser angewendet.

Inhaltsstoffe

anionische Tenside, Kaliumhydroxid, Lösevermittler, Duft- und Hilfsstoffe.

Technische Daten

Farbe: farblos
Konsistenz: flüssig
Geruch: citro
pH-Wert: ca. 12
Dichte: 1,02 g/ml



Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII:

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG:

Xi R36/38

Ökologie – Umweltinformation

Diese Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Umweltneutrale Verpackung (PE) – kann schadlos recycelt, deponiert oder verbrannt werden.

Gebinde

Kanister 5L, 10L, 30 L

Fass: 120 L und 210 Liter